気候モデルの将来予測値を利用した吹雪統計値の推定手法

*原田裕介・上田真代・松下拓樹・松澤勝 (寒地土木研究所)

1. はじめに

吹雪の危険度評価や対策施設の設計のためには、吹雪統計値(表1)の把握が必要である。著者らは、将来の吹雪統計値を推定する手法の開発に取り組んでいる。本稿では、気候モデルの将来予測値を利用して、北海道の4地点における将来の吹雪統計値を推定したので報告する。

2. 吹雪統計値の推定手法

対象箇所は北海道の浜鬼志別(北部)、新篠津(中央部)、太田(東部)、今金(南部)の4地点とした。用いた各地点のデータは次の通りである。

- ・MRI-AGCM3.2S¹⁾の気温、降水量、風速
- ・気象庁アメダスの気温、積雪深、風速

将来の吹雪統計値の推定フローを図1に示す。はじめに、気温と風速について、現在気候値とアメダス実測値のバイアスを補正する式(以下、補正式)を作成する。つぎに、補正式を用いて将来予測値を補正し、そのデータを用いて将来の吹雪統計値を推定する²⁾(表1)。

図1 将来予測値を用いた雪氷気候値の推定フロー

現在気候値の補正式は、飯泉ら³⁾を参考に以下の手順で作成した。(1) 現在気候値とアメダスデータの1983~2002年度冬期(当年12月~翌年3月)の毎9時(00UTC)の値を抽出し、大きい順に

並び替えて散布図にプロット。(2) 実際の出現頻度に近くなるよう、アメダスデータを目的変数、現在気候値を説明変数とする回帰式(多項式や一次式)を作成し、これを補正式とした。

3. 結果

一例として、新篠津の1冬期吹雪量の推定結果を図2に示す。現在気候値の補正後データを用いた1冬期吹雪量は、補正前に比べアメダスの実測値を用いた推定値に近づいた。また、前述の方法で推定した将来(2075~2099年)の1冬期吹雪量の平均値は、現在に比べて約40m³/m減少するという結果が得られた。他の3地点においても、将来の1冬期吹雪量の平均値は減少していた。

項目	アメダス	MRI-AGCM3.2S (補正後)	
		現在気候値	将来気候値
平均値(m ³ /m)	57.0	54.1	17.0
標準偏差	25.7	25.6	13.9

図2 北海道新篠津における1冬期吹雪量推定結果

謝辞

MRI-AGCM3.2S データは、気象研究所よりご提供頂いた。記して御礼申し上げます。

参考文献

- 1) Mizuta, R., et al., 2012: *J. Meteor. Soc. Japan*, **90A**, 233-258.
- 2) 上田ら, 2011: 寒地土木研究所月報, **701**, 32-39.
- 3) 飯泉ら, 2010: 農業気象, **66**, 131-143.

表1 吹雪統計値の概要と推定値の算定方法

吹雪統計値	概要	推定値の算定手法
1冬期吹雪量(m ³ /m)	単位時間に風向と直角な単位幅を通過する雪の質量で、吹雪量の冬期間の総計を1冬期吹雪量と定義する。	対象箇所において吹雪の発生条件を満たす場合、風速と吹雪量の関係式 ²⁾ を用いて時間当たりの吹雪量を推定した後、1冬期分を積算。
視程障害日数(日)	吹雪により視程200mを下回る日を視程障害発生日とし、その冬期間の総計を視程障害日数と定義する。	対象箇所の風速と降雪強度を用いて、高さ1.2mの視程を推定 ²⁾ し、1冬期あたりの該当日数を積算。