

(ABJP)・国内悪天実況図(UBJP)」の提供を開始した。国内悪天予想図は、主に運航計画に資するものとして、提供からおよそ6時間後の国内及びその周辺の地上からおよそ200 hPa (39000 ft) までの高度について、雷電や乱気流等の悪天域やジェット軸及び地上気圧系の動き並びに着氷可能性域の目安として5000 ftと10000 ftの0℃の等温線を予想して、毎日6時間毎に提供しているが、ここでは、特に、乱気流や雷電等の悪天域に焦点を当てて、その作成・予測手法を紹介した。一方、新規の「国内悪天実況図・国内悪天解析図」は、パイロットの即時的な利用に資するものとして、悪天域等の実況図を毎時間、またそれらの悪天域に対するコメントを付したものを3時間毎に、実況時刻から出来るだけ短時間内に提供しているが、それらの概要と解析図の解析手法等を報告した。

5. 乱気流観測・予測技術の開発

井之口浜木、遠藤栄一、及川博史、田中久理、
稲垣敏治(宇宙航空研究開発機構(JAXA)
運航・安全技術チーム)

近年わが国では航空機が墜落するような大事故は減少の傾向にあるものの乱気流に遭遇して機体が揺れ、死傷者が発生する事故は増加の傾向にあり、乱気流への対策が求められている。宇宙航空研究開発機構(JAXA)では乱気流を主因とする事故に対処するため乱気流事故防止技術の開発を進めており、乱気流による風の流れを直接観測する装置として航空機搭載用風計測ライダーの開発、そのライダーデータを使って乱気流を検出する乱気流検出技術の開発、前方に乱気流が検出された場合に機体の動きを決める機体制御技術の開発、また気象情報として事前に乱気流の発生しやすい時間・場所を呈示する乱気流域予測技術の開発を行なっている。

今回の報告では、JAXAの航空機搭載用ライダー開発の経緯、平成18年度に試作した低高度で3 NM (1 NM=1852 m) の計測範囲を持つライダーを小型機に搭載し、北海道における飛行試験で検出した風のシアデータ、またフライトプラン策定時に使用した乱気流域予測の状況に関して説明を行った。

6. 羽田空港ドップラーライダーによる観測事例

丹野咲里(気象庁観測部)

羽田空港にドップラーライダーが設置されて約1年が経過し、非降水時のウィンドシア等の観測事例が

蓄積されてきている。今回はその中から以下の二つの事例について、ドップラーライダーのデータを用いた解析結果を報告した。一つ目は北東風の状況でハンガー下流の乱れが観測された後に、地上のシアラインが空港を通過した2007年5月31日の事例である。この事例では、航空機により観測されたウィンドシアとドップラーライダーで観測された風の急変域がよく一致していた。二つ目の事例は、関東地方に強い東風をもたらした台風第9号接近時(2007年9月5日～6日)の事例である。ドップラーライダーにより、降水が始まるまでの風速の強まりや、風速が強まるとともに大気の乱れが大きくなっていく様子が捉えられていた。特に、滑走路番号34L側におけるハンガー下流の乱れを顕著に捉えていた。

7. 地表付近に普遍的に存在するストリーク気流構造の特性

山下和也、藤原忠誠(北海道大学環境科学院)
藤吉康志(北海道大学低温科学研究所)

近年ドップラーライダーによる観測から、地表付近(高度数百m程度以下)に水平風速が速い領域と遅い領域が流れ方向に長く伸び交互に並んだストリーク状の組織的気流構造が見出された(Drobinski *et al.* 2004; 藤吉ほか 2005)。札幌での長期にわたる観測から、ストリーク構造はある程度の風速(地上風速5 m/s)以上であれば季節、昼夜、上空を通過する気象擾乱によらず、どのような気象条件下でも普遍的に存在することが明らかになった。本研究はストリークの生成・維持機構を解明するための手がかりとなるストリーク間隔の決定因子を探る事を目的としている。ストリークの間隔は上空ほど広がり、概ね地上高度に比例する事が分かった。また境界層が低い夜間は間隔が狭く、境界層が発達する日中は広がり、境界層高度との関係が明らかになった。風速との関係は明確ではなく、安定度と地表面形状で決まる抵抗係数がパラメータとなる可能性がある。

8. ドップラーライダーで検出した“つむじ風”の発生環境場

藤原忠誠、山下和也(北海道大学環境科学院)
藤吉康志(北海道大学低温科学研究所)

鉛直渦の構造をもつ“つむじ風”は、晴天日中、風の穏やかな日に発生し、その接線速度が一般風に比べて非常に大きいため、低空でのヘリコプターの飛行に